



WALLY SMALTO MURALE

AC75

VOCE DI CAPITOLATO

WALLY SMALTO MURALE LUCIDO, SATINATO ED OPACO è lo smalto all'acqua per ambienti interni ed esterni a base di resine acriliche. Inodore, privo di formaldeide e a basso VOC, può essere applicato anche in ambienti abitati senza provocare reazioni fastidiose. Specifico per il trattamento di grandi superfici ad elevato standard igienico-sanitario, per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento o usura quali ospedali, scuole, asili, laboratori medici, locali nel settore alimentare ed ambienti residenziali. Ottima resistenza al lavaggio e smacchiabile con facilità. Conforme alla norma UNI 11021-2002

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

Diluizione :	Aggiungere il 10 % di acqua per la prima mano o per applicazione a spruzzo.
Temperatura di applicazione :	Da +5°C a +35°C
N. strati :	Almeno 2
Consumo :	10mq al Lt. a seconda del grado di assorbimento del supporto
Asciugatura al tatto :	30 minuti
Attesa per la seconda mano :	2 ore
• Resistenza al lavaggio UNI 10560:	>10000 cicli, ottima
GLOSS :	LUCIDA, OPACA E SATINATA

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AD ACQUA è lo smalto privo di odori ed esente da solventi che può essere applicato anche in ambienti abitati

HACCP garantisce tutti i requisiti previsti dalla normativa UNI11021

ELEVATA COPERTURA è lo smalto ad elevatissime prestazioni in grado di offrire un' elevatissimo grado di copertura.

SUPERLAVABILE previene la presa di sporco e la tendenza alla macchia ed allo stesso tempo è facile da lavare e resiste ad elevati cicli di lavaggio e disinfestanti .

RAPIDA ASCIUGATURA Per interventi rapidi e veloci.

CAMPI D'IMPIEGO

WALLY SMALTO è progettato per garantire le massime prestazioni estetiche ed igienico – sanitarie negli ambienti in cui viene applicato. Trova campo d'impiego in abitazioni civili; cucine, camere da letto, anche di persone affette da allergie ; scantinati; ambulatori; sale operatorie ; ospedali; uffici pubblici ; aree molto frequentate ; scuole.

POSA

Miscelare il prodotto prima dell'utilizzo.

WALLY SMALTO è pronto all'uso e non necessita di preparazione particolare. Va applicato a rullo, pennello o aerografo, in modo omogeneo sulla superficie . La prima mano diluire il prodotto con il 10% di acqua pulita, se applicato a spruzzo diluire il prodotto con il 10% di acqua pulita.

LIMITI

Non applicare su fondi soggetti a continue risalite di umidità, su vernici o prodotti cerati, fondi deboli o non coesi .

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco o colorato / liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	36 mesi in ambiente asciutto e ventilato
CONFEZIONI	4Lt , 10Klt