

## TRAFFIC PAINT

AC76

### VOCE DI CAPITOLATO

Pittura per pavimenti e superfici esterne in CLS e asfalto, pavimenti sportivi, parcheggi, aree di sosta, linee spartitraffico, piste ciclabili e arredi urbani. E' una particolare pittura stabile agli UV, resistente alla lacerazione ed usura, impermeabile all'acqua, permeabile al vapore con una buona elasticità. E' un innovativo formulato per dare decoro alle pavimentazioni e superfici urbane, altamente trafficate o per pavimentazioni di aree gioco. Facile nell'utilizzo ed esente da solventi.

### VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

Diluizione :	PRONTO USO, è diluibile con il 10 % di acqua o per applicazione a spruzzo.
Temperatura di applicazione :	Da +5°C a +35°C
N. strati :	Almeno 2
Consumo :	in funzione del supporto da 0,15kg- 0,3kg al mq
Asciugatura al tatto :	30 minuti
Attesa per la seconda mano :	2 ore
GLOSS :	OPACA

### AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

URBAN DESIGN è la pittura ideale per dare colore al grigio urbano e per realizzare belle aree gioco ma anche per la semplice segnaletica orizzontale.

RESISTENTE garantisce elevata permeabilità al vapore acqueo ma allo stesso tempo elevata impermeabilità all'acqua, resistenza alla lacerazione ed elasticità tale da non fessurizzare in caso di deformazione del fondo.

FACILE E SICURA applicabile a rullo, pennello o spruzzo, con ottimo livellamento e bagnabilità del supporto. Del tutto priva da solventi.

### CAMPI D'IMPIEGO

Pavimentazioni in CLS o Asfalto stagionato, particolarmente indicato per piste ciclabili, aree gioco, segnaletica orizzontale e spartitraffico ma anche su arredi urbani e muri di contenimento.

### POSA

Miscelare il prodotto prima dell'utilizzo.

TRAFFIC PAINT è pronto all'uso e non necessita di preparazione particolare. Va applicato a rullo, pennello o aerografo, in modo omogeneo sulla superficie. Può essere diluita con il 10% di acqua

### LIMITI

Non applicare su fondi su vernici o prodotti cerati, fondi deboli o non coesi.

### DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco o colorato / liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	36 mesi in ambiente asciutto e ventilato
CONFEZIONI	20kg